



MACHINE À MALAXAGE CONTINU



Machine très maniable assurant un malaxage continu de qualité.

La mise en route se fait en 5 minutes et le nettoyage en 20 minutes.

De plus, elle se démonte en 3 parties, sans outils, pour un transport plus facile.

APPLICATIONS

Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupe-feu, produits poudres légers (polystyrène)...

Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.

Capacité cuve	45 L
Alimentation	230 V - 50 Hz
Protection thermique moteur	oui
Moto-réduc. arbre malaxage	1,5 kW
Compresseur	oui
Puissance compresseur	1,1 kW
Débit compresseur	217 L/min (13 m ³ /h)
Vitesse variable	oui
Surpresseur à eau	oui
Débitmètre	affichage digital
Sécurité manque d'eau	oui
Pression produit	0 à 20 bar
Débit produit selon pompe utilisée	jusqu'à 15 L/min
Rotor/stator	MAP 3 mini
Rendement projection	14 sacs de 33 kg/h
Long. tuyau maxi projection	15 m
Hauteur chargement	99 cm
Dimensions (L x l x h)	78 x 68 x 148 cm
Poids	105 kg
Niveau sonore	93 Lwa

Livré avec

- 1 lance complète avec buse à bague à visser
- 1 tuyau air/produit Ø25 x 8 m
- 1 tuyau de coulage Ø19 x 2 m
- 1 compresseur sur platine
- 1 clé de déblocage
- 1 pièce de nettoyage tube de malaxage
- 1 aérosol de montage rotor/stator
- 2 balles de nettoyage

