

Embout professionnel T93R ULTRA-FINISH

Un système unique à double orifice atomise le revêtement en deux fois, chaque pulvérisation étant plus fine que la première pour obtenir une finition ultra-fine. 28 combinaisons de jets et de tailles d'orifices sont disponibles.

5 000 PSI (345 bar)

Référence : 201-XXX

PROTECTION DE SÉCURITÉ

La protection de sécurité T93R, à serrage manuel, est compatible avec la plupart des pistolets à peinture airless des grandes marques et accepte la plupart des buses. Moletage large pour une prise en main sûre. Pression : 5 000 PSI (345 bar). Référence : 200-999 – Filetage 7/8". Référence : 200-998 – Filetage 11/16".





Tableau des tailles de la série Ultra-Finish

TABLEAU DES TAILLES

FAN WIDTH IN INCHES										
GPM	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20	LPM
.05	108	208	308	408	508	608				.20
.09	110	210	310	410	510	610				.33
.12	112	212	312	412	512	612				.49
.18	114	214	314	414	514	614				.69
.24			316	416	516	616		816		.91
.31			318	418	518	618		1.17		
.38			420	520	620	1.47				
.47			622	722	822	922		1.79		
.57										2.15
.67										626
FAN WIDTH IN CENTIMETERS										
	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 -20.5	20.5-30.5	30.5-35.5	35.5-40.5	40.5 - 46	46 - 51	

THESE TIPS ARE MADE TO ORDER - ALLOW 1 WEEK TO SHIP

Exemple : Pour une buse avec un orifice de 0,25 mm et une largeur de jet de 20 à 25 cm, commandez la buse réversible 201-410. La largeur du jet est mesurée à 30 cm de la surface.

CATALOGUE D'ÉQUIPEMENT

CONTACTEZ-NOUS

CATALOGUE D'ACCESSOIRES