

MARK® XV XT™

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES RÉVOLUTIONNAIRES
POUR LES APPLICATIONS À GROS VOLUME



La nouvelle génération d'application de revêtement à gros volume, alimentée par le moteur XT et la technologie AMPLIFI™ pour des performances similaires à celles de l'essence à partir de n'importe quelle prise de courant standard (230 V ou 110 V*). Une couverture plus rapide, des finitions plus lisses et un confort électrique sans compromis.

PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES À PARTIR DE N'IMPORTE QUELLE PRISE

Puissance équivalente à celle de l'essence à partir d'une alimentation standard de 230 V ou 110 V*.

MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ DE L'ÉQUIPE

Un débit plus élevé permet d'utiliser plusieurs pistolets et d'accomplir le travail plus rapidement.

MOINS DE BRUIT, PLUS DE FLEXIBILITÉ

Fonctionnement électrique silencieux pour les travaux en intérieur, dans des locaux occupés et pendant de longues heures.

CONÇU POUR LES MATÉRIAUX LOURDS

Développé pour pulvériser les revêtements les plus difficiles – idéal pour les finitions de cloison sèche Q4, les enduits lisses, les composés de jointoiement, les peintures, couches primaires et plus encore !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS



PUISSANCE ÉQUIVALENTE À CELLE DE L'ESSENCE. CONFORT ÉLECTRIQUE. CONÇU POUR LES GROS TRAVAUX.

PUISSANCE DU MOTEUR XT DES PERFORMANCES COMPARABLES À CELLES DE L'ESSENCE À PARTIR DE N'IMPORTE QUELLE PRISE

- Le couple élevé et le faible régime assurent un rendement constant pour les matériaux lourds
- Flexibilité à double tension : fonctionne sur 230 V ou 110 V*
- Fonctionnement électrique silencieux pour les travaux en intérieur, dans des locaux occupés et pendant de longues heures

TECHNOLOGIE AMPLIFI™

PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE PRODUCTIVITÉ

- Jusqu'à 50% de puissance utilisable en plus sur la même prise de courant
- La sélection de l'ampérage permet d'éviter les déclenchements intempestifs sur les disjoncteurs courants

POMPE ENDURANCE™ VORTEX AVEC PROCONNECT™ CONÇUE POUR OPTIMISER LA DISPONIBILITÉ

- Les passages surdimensionnés permettent de traiter facilement les enduits lisses, les finitions de cloison sèche Q4, les composés de jointoiement et les mélanges lourds
- ProConnect vous permet de changer de pompe en quelques minutes pour que les équipes puissent continuer à pulvériser

PROTECTION TURBOCLEAN™ ET WATCHDOG™ – NETTOYEZ RAPIDEMENT ET PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

- Nettoyez 3 fois plus vite en utilisant moins de fluide
- WatchDog éteint automatiquement votre machine pour éviter les dommages coûteux



CONÇU POUR LES APPLICATIONS À GROS VOLUME. CONÇU POUR ASSURER LA MOBILITÉ DES ÉQUIPES.

Modèle	Pays	Référence
Mark XV XT Standard	CEE	18H403
	IT, CH, DK	18H404
	R.-U.	18H407
Mark XV XT ProContractor	CEE	18H405
	IT, CH, DK	18H406
	R.-U.	18H408
Pression maximale	227 BAR (3 300 PSI)	
Débit maximum	10,6 LPM (2,8 GPM)	
Taille de buse maximum	0,053"	
Plage des tensions	Tension flexible 110 V/230 V	
Matériaux pris en charge	peinture, enduit lisse, composé pour cloisons sèches, produits anti-feu intumescents, couches primaires, etc.	

*pour les modèles britanniques uniquement

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS

