



### GRUPE BASSE PRESSION



La turbine EOLE T3 se distingue par sa puissance élevée, sa maniabilité et sa simplicité d'utilisation.

Elle permet une application rapide et efficace pour tous types de travaux de peinture de décoration ou rénovation en intérieur ou extérieur.

#### APPLICATIONS

Laques, lasures, vernis, primaires, émaux, en phase aqueuse ou en phase solvantée, polyuréthane...

#### TURBINE

Étages	3
Pression	0,6 bar
Débit d'air réglable	oui
Puissance	1800 W
Alimentation	230 V / 16 A / 50 et 60 Hz
Longueur flexible	7,5 m
Dimensions (L x l x h)	27 x 20 x 36 cm
Poids	8,5 kg
Niveau sonore	89 Lwa

#### PISTOLET

Godet inférieur	1 L
Pièces de précision	en laiton
Réglage débit produit	oui
Réglage largeur de jet	oui
Réglage débit d'air	oui
Dimensions (L x l x h)	18 x 11 x 29 cm
Poids	0,92 kg

#### Livré avec

- 1 turbine
- 1 pistolet équipé d'une buse Ø 1,3 mm
- 1 tuyau de 7,5 m équipé de raccords rapides à billes
- 1 viscosimètre
- 1 brosse de nettoyage
- 1 broche déboucheuse
- 1 clé multi-services

